

Műanyag ablakok tisztítása és ápolása

Az Ön ablakainak műanyag keretanyaga időjárásálló, értékálló, könnyen ápolható alapanyagból készült. Megfelelő tisztítással és ápolással nagyon sokáig örömet leli majd ablakaiban, azok sokáig szépek maradnak.



Ahhoz, hogy ablakaiban több örömet leljen, a keretfelület tisztításával kapcsolatban néhány támpontot figyelembe kell venni, melyeket az alábbiakban gyűjtöttünk össze. Ezek a fehér és színes műanyag ablakokra egyaránt vonatkoznak.

Kérjük, ezek mellett mindenképp vegye figyelembe az ápolási leírásokat is, melyeket vásárlásakor vagy az ablaka beépítésekor kézhez kapott.

FONTOS!

A VÉDŐFÓLIÁT KÖZVETLENÜL A BEÉPÍTÉST KÖVETŐEN EL KELL TÁVOLÍTANI!

A védőfólia védi ablakait a sérülésektől. Élettartama az ablak gyártásának és beépítésének időtartamára tervezett. Ezt a fóliát közvetlenül az ablak beépítése után el kell távolítani az ablakról!

Minél tovább van napsugárzásnak kitéve a védőfóliával ellátott profil, annál nehezebb eltávolítani a védőfóliát a profilról. Ez egészen addig fokozódhat, hogy a védőfólia eltávolítása már egyáltalán nem lesz lehetséges.

Környezeti hatások hiányos vagy nem megfelelő tisztítással kombinálva tartós felületi károsodásokat idézhetnek elő (pl. sárga elszíneződés a fehér profilon). Környezeti hatás lehet virágpor, különösen vasútvonalak mentén rozsda-, kátrány- és vasrészecskék, valamint ipari por, koromrészecskék, vas tartalmú gyp-táp.

ALAPTISZTÍTÁS – BEÉPÍTÉST KÖVETŐ SZENNYEZŐDÉS

A beépítéskori gondosságra ellenére keletkezhetnek habarcsmaradék-, beépítőhab-, csiriz-, ragasztók általi szennyeződések. A legtöbb maradvány a fehér ablakkeretről az alábbi tippek figyelembe vételével gond nélkül eltávolítható. Színes kasírozású keretknél ez csak korlátozottan lehetséges, különben a fólia, és ezáltal a színes felület megsérülhet.

Cement-, csemperasztó-, ásványi vakolat és homlokzati festék által okozott szennyeződések tisztítása:

- Fehér és színes ablakoknál is lehetséges
- A felület meleg vizes leöblítése, tisztítás pH-semleges szappannal
- A szennyeződés kb. 5 perces áztatása, és többszöri meleg vizes leöblítése
- Utána a szennyeződések eltávolítása az ablakról egy puha kefével és ismételt meleg vizes leöblítés

PUR-hab-, tömítőanyagok- és különböző műgyantavakolatok által okozott szennyeződések tisztítása:

- Bevonatmentes fehér ablakoknál és színes felületeknél is csak korlátozottan lehetséges
- Egy félkemény döntött spaklival a szennyeződés óvatos letolása
- Nedves letörés

A ragasztómaradékot az üvegről ferdén tartott borotvapengével óvatosan tolja le.





RENDSZERES TISZTÍTÁS

A műanyag ablakot rendszeresen – legkésőbb a látható szennyeződés megjelenésekor – tisztítani kell. A sima, zárt pórusú és higiénikus felület tisztogatásához gyakorlatilag csupán **egy híg langyos vizes mosogatószer-oldatra és egy puha kendőre** van szükség. A por- és eső általi általános szennyeződések így gyorsan eltávolíthatók. A makacsabb szennyeződések esetén **tenzid alapú** háztartási szerekkel történő többszöri tisztítás lehetséges. Színes ablakokhoz kifejezetten csak akril felületekhez jóváhagyott anyag használható.

TOVÁBBI TUDNIVALÓK A TISZTÍTÁSHOZ

A tisztítószernek különböző hatást válthatnak ki a pvc profilokra. Ezért kérjük, hogy csak tiszta vízzel és pH-semleges szappannal takarítson. Ezen kívül csak szakcég által jóváhagyott tisztítószer használható.

A **nem természetes időjárási viszonyokból származó szennyeződéseket**, mint pl. a napkrémet is **haladéktalanul el kell távolítani**.

Ha igazán jól és biztonságosan akar eljárni, használja ablakszállítója által ajánlott speciális ápolószereket.

Részletes információkat ablakgyártó partnerénél kaphat a műanyag ablakprofilok kémiai anyagokkal szembeni ellenállóságáról.

TIPP!

Mossa le az ablakkeretet és a tömítéseket a tisztítás végén tiszta vízzel!

Ha kosz, tisztítószer és víz keveréke marad a kereten, a víz elpárolog, és a visszamaradó tisztítószer-kosz elegy beleéghet a felületbe.

Nem minden műanyag-tisztítószernek mondott termék megfelelő valójában. Kérjük, figyeljen az alábbi támpontokra:

+ Megfelelő szer például:

- Mosogatószer
- Lágy, neutrális univerzális tisztítószer
- Ablakgyártótól származó tisztítószer
- Alkoholmentes üvegtisztító
- Tiszta víz

- Nem megfelelő szer például:

- Felületet roncsoló súrolószer vagy vegyianyag, mint nitro-hígító, benzin, ecetsav, körömlakklemosó, alkohol vagy hasonló (Figyelem! Ezek összetevői sem lehetnek a tisztítószernek!)
- Narancs-/citromaroma tartalmú tisztítószer
- Ammónia tartalmú szer, szalmiákszesz
- Kén tartalmú szer (csempetisztító)
- Szemcsés és súroló tisztítószer
- Segédeszközök, mint acél- vagy mosogató dörzsívacs, edénytisztító dörzsi

TISZTÍTÁSI- ÉS KARBANTARTÁSI HIBÁK KÖVETKEZMÉNYEI

Az itt példaként mutatott káresetek a műanyag ablak elmaradt vagy hibás tisztításakor és ápolásakor keletkezhetnek, és nem garanciális problémának tekintendők.



Comfort Ablak Kft.

8600 Siófok, Tanácsház u. 38.

Tel.: +36-84/506-725

comfortablak@comfortablak.hu

www.comfortablak.hu



www.comfortablak.hu